

version112011

CLASSIFICATION : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, cl. 7b1/7a1
CD N° 32082090

VERNIS ACRYL AIR

Vernis industriel monocomposant à base de résines acryliques, modifiées par un copolymère vinylique.

Vernis incolore à séchage rapide, utilisable en intérieur et en extérieur pour la décoration et la protection des surfaces:

- métaux ferreux
- métaux non ferreux : aluminium, cuivre, laiton, nickel, inox
- matières plastiques : Plexiglas, PMMA, ABS...
- fonds poreux: briques, terre cuite, pierres, bois

PERFORMANCES

- Bonne résistance aux intempéries et non-jaunissant
- Séchage rapide
- Bon compromis dureté / souplesse
- Facile d'emploi

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant, Satiné	
<i>COLORIS</i>	:	Incolore	
<i>VISCOSITE</i>	:	coupe AFNOR N°4 40 +/- 5 s	
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	0,87 +/- 0.02 g/cm ³	
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	en poids : 22% +/- 1% en volume : 17% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	Hors poussière Manipulable Recouvrable	environ 30 min 2 h après 24 h

Ce produit contient max 700 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 15 micromètres secs
11,5 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1L - 4 L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et préparés en conformité aux DTU en vigueur en direct.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 1 à 2 couches

Brosse rouleau	Prêt à l'emploi
Au pistolet pneumatique	Dilution 2 à 5% DILUANT 7000
Nettoyage du matériel	DILUANT 7000

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts 4 mm Pure laine Type LAQUEUR VELOURS (ROTAPLAST) Laqueur velours pure laine fibre 4mm Type TOPLAK 204818 (OCAI)
	Poils ras Polyamide tissé soudé 6 mm Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI).
<i>Pistolet</i> :	Pistolet pneumatique

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Irritant pour les yeux.

Facilement inflammable.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Ne pas respirer les vapeurs

Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Éviter le contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conservé le récipient dans un endroit bien ventilé.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com