

Version 112011
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a
CD N° 32089091

VERNIS PARQUET VP

Vernis monocomposant à base de résines uréthannes modifiées spécialement étudié pour les sols en bois.

Finition pour sols en bois, agglomérés ou similaires, correctement préparés et imprimés avec **ISOLANT BE**.

PERFORMANCES

- Facile d'emploi
- Séchage et durcissement rapide
- Excellente dureté et bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux taches
- Bonne tenue à l'eau et aux détergents ménagers

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant, Satiné et Mat velours	
<i>COLORIS</i>	:	Incolore, chêne ciré, sapin ciré	
<i>VISCOSITE</i>	:	coupe ISO N° 6	90 +/- 5 s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	1.02 +/- 0,02g/cm ³	
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	en poids : 63% +/- 1%	
		en volume : 53% +/- 1%	
<i>SECHAGE</i>	:	Au toucher	3 h
		Recouvrable	24 h
		Mise en service	48 h

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 450 g/l COV

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
12 m²/ L

CONDITIONNEMENT **1 L - 2,5 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, secs, dégraissés, poncés et dépoussiérés conformément aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 8 °C (intérieur)

Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : <65% (intérieur)

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72
www.vernis-picard.com

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 3 couches

A la brosse et rouleau

dilution de la 1^{ère} et de la 2nd couche

Prêt à l'emploi

10 % **DILUANT 279**

Nettoyage du matériel

DILUANT 279

MATERIEL D'APPLICATION

Brosse : Fibre 100% synthétique fleurée
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

Rouleau : Poils courts 10 mm Microfibres tissées
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)
Laqueur velours pure laine fibre 4mm
Type TOPLAK 204818 (OCAI)
Poils ras Polyamide tissé soudé 6 mm
Type NYLON SPECIAL ras 203718 (OCAI).

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

HYGIENE ET SECURITE

Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut déclencher une réaction allergique.

Contient du SELS DE COBALT (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Contient du NAPHTA (PETROLIER)

Contient du NAPHTA LOURD (PETROLE), HYDROTRAITE

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Inflammable.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Éviter le contact avec la peau.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com