

Version 112011  
Classification AFNOR : ONU 1263 AFNOR T 36005 - Famille I, classe 6a  
CD N° 32081090

## VERNIS PU 88

Vernis bicomposant à base de résines polyuréthanes, étudié pour réaliser une protection permanente.

Vernis de protection pour le Système Anti-graffitis Permanent utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur pour protéger les supports contre les salissures et permettre l'élimination des graffitis, plusieurs fois répétée, avec notre **NETTOYANT GRAFFITIS** sans dommage pour le feuil.

## PERFORMANCES

- Non-jaunissant
- Bonne résistance mécanique qui permet plusieurs éliminations de graffitis
- Protection efficace contre les salissures

## CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

<i>ASPECT</i>	:	Brillant et Satiné
<i>COLORIS</i>	:	Incolore
<i>VISCOSITE</i>	:	du mélange coupe AFNOR N°4 35 +/- 5 s
<i>MASSE VOLUMIQUE</i>	:	du mélange 1.0 +/- 0,02g/cm <sup>3</sup>
<i>EXTRAIT SEC</i>	:	du mélange en poids : 50% +/- 1% en volume : 45% +/- 1%
<i>SECHAGE</i>	:	Manipulable après 4 h Recouvrable après 24 h au delà de 48h un ponçage de la surface est nécessaire

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 500 g/l COV

**RENDEMENT THEORIQUE** : pour une épaisseur de 40 micromètres secs  
**11 m<sup>2</sup> / L**

**CONDITIONNEMENT** **1L - 4L prédosé**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports sur fonds préparés et bloqués en conformité aux DTU en vigueur.

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)  
Température du fond à peindre : comprise entre 5°C et 35°C (extérieur)  
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)  
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

Sur fonds clairs, réaliser préalablement une surface témoin, afin d'évaluer le changement de couleur du support dû au **VERNIS PU 88**.

## VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex  
Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72  
www.vernis-picard.com

## MISE EN ŒUVRE

**Mélanger les 2 composants : 100 parties base VERNIS PU 88 (A)  
50 parties durcisseur DU715 (B)**

*DUREE D'UTILISATION* du mélange env. 4 h à 20°C

Délai de mûrissement avant l'emploi 15 mn

*APPLICATION et PREPARATION* : S'applique en 1 ou 2 couches

A la brosse et rouleau	dilution éventuelle	2 à 5 % <b>DILUANT 3000</b>
Au pistolet pneumatique	dilution éventuelle	2 à 5 % <b>DILUANT 3000</b>
Nettoyage du matériel		<b>DILUANT 3000</b>

### MATERIEL D'APPLICATION

*Brosse* : Fibre 100% synthétique fleurée  
Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)

*Rouleau* : Poils courts 10 mm Microfibres tissées  
Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST)  
Laqueur velours pure laine fibre 4mm  
Type TOPLAK 204818 (OCAI)  
Poils ras Polyamide tissé soudé 8 mm  
Type TEXTURE ras 209518 (OCAI).

*Pistolet* : Pistolet pneumatique

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

## HYGIENE ET SECURITE

T Toxique N Dangereux pour l'environnement Inflammable  
CONTIENTDU XYLENE CONTIENTDU ÉTHYLBENZENE CONTIENTDU ACETATE DE 2-METHOXYPROPYLE  
CONTIENTDU DIISOCYANATE D'HEXAMETHYLENE CONTIENTDU BIS(1.2.2.6.6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)  
SEBACATE CONTIENTDU METHYL 1.2.2.6.6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL SEBACATE CONTIENTDU  
BENZOTRIAZOLE COMPOSE CONTIENTDU OLIGOMERES DE L'HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE  
CONTIENTDU HYDROCARBONS, C9, AROMATICS

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Toxique par inhalation. Nocif par contact avec la peau. Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant. Réservé aux utilisateurs professionnels.

Ne pas respirer les vapeurs Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Éviter le contact avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

**Important** : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

**Nota** : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

**VERNIS PICARD**

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

[www.vernis-picard.com](http://www.vernis-picard.com)