

VP CIRCUIT PNEUPRIM

version112011

CLASSIFICATION

:

ONU 1263 AFNOR T 36005 - Fam. I, classe 6b/7a1
CD N° 32082090

VP CIRCUIT PNEUPRIM

Primaire monocomposant à base de résine époxy modifiée vinyle.
Primaire d'adhérence pour pneus, bloquant les remontées de pigment noir.

PERFORMANCES

VP CIRCUIT SIGNAL permet l'adhérence de la finition **VP CIRCUIT FASTOLITE** pour mise en peinture des pneus de sécurité sur circuit.

CARACTERISTIQUES

Etablies à la température de 20°C avec 65% d'humidité relative

ASPECT	:	Satiné	
COLORIS	:	Blanc	
VISCOSITE	:	coupe ISO N°6 90 +/- 5s	
MASSE VOLUMIQUE	:	1.13 +/- 0,02g/cm3	
EXTRAIT SEC	:	en poids : 45% +/- 1% en volume : 30% +/- 1%	
SECHAGE	:	Recouvrable	6 h

RENDEMENT THEORIQUE : pour une épaisseur de 40 micromètres secs
8 m² / L

CONDITIONNEMENT **4L - 15 L**

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs, bien dégraissés et préparés en conformité aux DTU en vigueur.
Il est primordial de garnir la totalité de la surface et de faire attention à la température des pneus (*inférieure à 25°C*) !

Température de l'air ambiant : > 5°C (extérieur), > 8 °C (intérieur)
Humidité du fond à peindre : < 5% (intérieur et extérieur)
Hygrométrie relative : < 80% (extérieur), <65% (intérieur)

VP CIRCUIT PNEUPRIM

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION et PREPARATION : S'applique en 1 couche

Brosse, Rouleau	Prêt à l'emploi
Pistolet sans air	10 à 15% DILUANT PM
Nettoyage du matériel	DILUANT PM

MATERIEL D'APPLICATION

<i>Brosse</i> :	Fibre 100% synthétique fleurée Type UNIVERSELLE (rouge) 477R - 515R - 88R (OCAI)
<i>Rouleau</i> :	Poils courts Microfibres tissées 10 mm Type MICROSTAR10 (ROTAPLAST) Poils courts Polyamide texturé tissé 13 mm Type TEXTURE COURT 201218 (OCAI).
<i>Pistolet</i> :	Pistolet sans air type AIRLESSCO buse de 013" à 017"

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur.

HYGIENE ET SECURITE

CONTIENT DU PRODUIT DE REACTION : BISPHENOL A- EPICHLOROHYDRINE, RESINE EPOXYDE (POIDS MOLECULAIRE MOYEN EN NOMBRE 700-1100)

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Irritant pour les yeux.

Facilement inflammable.

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Contient des composés époxydiques. Voir les informations transmises par le fabricant.

Ne pas respirer les vapeurs

Éviter le contact avec la peau.

Porter des gants appropriés.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur <http://www.vernis-picard.com>

Important : Nous rappelons que l'applicateur est responsable de l'exécution. Il est en outre seul juge de la nature des fonds, et par conséquent, des types de préparations à effectuer. Il doit procéder aux travaux préparatoires et respecter les conditions générales d'emploi conformes aux DTU et à la normalisation en vigueur, qui sont l'essentiel des « Règles de l'Art ».

Nota : La présente notice a pour but d'informer notre clientèle des propriétés de notre produit. Les renseignements y figurant sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions antérieures. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

VERNIS PICARD

125-127 avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE - Cedex

Téléphone : (33) 1 45 15 08 08 Télécopie : (33) 1 46 71 45 72

www.vernis-picard.com